

HUSKY X

ГИБКИЙ И АДАПТИРУЕМЫЙ ЗНАТОК ПАРКОВ

SKADO TECHNO

Prinoth®

HUSKY X



КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СОЧЕТАНИИ С ГИБКОСТЬЮ И АДАПТИРУЕМОСТЬЮ

Благодаря своей компактности и выдающейся производительности машина HUSKY X идеально подходит для работы в небольших ландшафтных парках, на открытых учебных площадках и в крытых лыжных центрах. Двигатель класса Tier 4 final и суперсовременная водительская кабина обеспечивают этой проворной снегоуплотнительной машине оптимальную мощность при одновременном поддержании выбросов на минимально возможном уровне. Набор интуитивно понятных элементов управления позволяет оператору с легкостью маневрировать в узких пространствах и гарантировать не менее качественный результат, чем у более крупных машин.

МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Увеличенный вертикальный диапазон смещения ножа, который на 19˚ (на 8˚ вверх и на 11˚ вниз) превышает возможности стандартного устройства, позволяет машине HUSKY X лучше контролировать формирование и дальнейшее обслуживание трамплинов, столов и других снарядов в парке. Адаптированные гидравлические насосы обеспечивают оптимальную управляемость ножа и высокую маневренность, которая понравится любому оператору парка. HUSKY X – несомненно, самый гибкий в отрасли строитель парков.



МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

HUSKY X – идеальная рабочая машина: адаптируемая и мощная, пригодная для работы в открытых и даже крытых парках любого размера, а кроме того оснащенная двигателем с самой экономичной технологией расхода топлива. HUSKY X впечатляет не только умением создавать сложные парковые конструкции, но и заметной экономией благодаря своим габаритам, а также многофункциональностью при работе на лыжных трассах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель: MTU OM 934 LA
- Выходная мощность: 170 кВт/231 л. с. (ECE) / 228 торм. л. с.
- Макс. крутящий момент: 900 Нм при 1200-1600 об/мин
- Объем двигателя: 5,1 л
- Тип двигателя: количество цилиндров – 4 в ряд, аккумуляторная система прямого впрыска
- Стандарт на содержание отработавших газов: Stage IV/ Tier 4 final
- Доступная ширина машины (с гусеницами) : 2,5 м/2,8 м/3,1 м (98”/110”/122”)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

- Толкающая рама с парковой конфигурацией смещения
- Уклономер на ноже и самой машине
- Адаптированные гидравлические насосы для ускорения реакции ножа
- Увеличенный вертикальный диапазон смещения ножа (+8˚/-11˚)
- Готовность к подключению модулей FLEET MANAGEMENT & SNOW MEASUREMENT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обратитесь к своему региональному торговому представителю PRINOTH или посетите сайт www.skadotechno.ru

SKADO TECHNO

Prinoth®